



Греющие кабели Easy Heat (Канада). Easy Cable.

Универсальный двужильный греющий кабель **Easy Cable** предназначен для устройства подогрева полов, систем отопления зданий.

Поставляется готовыми комплектами фиксированной длины и мощности с присоединенным подводящим проводом.

Характеристики:

- Напряжение питания 220 В
- Удельная мощность около 13,8 Ватт/м.п. при 220 В.
- Номинальная температура на поверхности кабеля 65 °С
- Минимальный радиус изгиба 35 мм.
- Размеры 8 x 5 мм.
- Вес в среднем 60 гр/м.п.
- Подводящий провод длиной 2 м. 3 x 0,75 мм.² (<6 А), 3 x 1мм.² (>6 А)

Преимущества

- Широкая линейка позволяет подобрать кабель для любой площади
- Двужильный кабель проще монтировать
- Плотная медная оплетка помимо экранирования кабеля выполняет функцию отвода излишнего тепла в случае появления трещин в бетонной стяжке
- Обе жилы являются греющими, что увеличивает площадь теплосъема и повышает надежность
- Низкая удельная мощность увеличивает надежность кабеля и позволяет монтировать его чаще, что гарантирует отсутствие неравномерного нагрева пола



Модель	Длина, м.	Мощность при 220 В, Ватт	Сопр-е, при +20 °С, Ом
EC9	9	122	397
EC14	14	202	240
EC18	18	250	192
EC29	29	385	125
EC37	37	505	96
EC49	49	670	72
EC61	61	835	58
EC73	73	1010	48
EC85	85	1180	41
EC100	100	1345	36
EC113	113	1560	31
EC135	135	1860	26
EC146	146	2015	24