



Греющие кабели Easy Heat (Канада). Easy Cable XD.

Универсальный двухжильный греющий кабель XD предназначен для устройства незамерзающих открытых площадок, подогрева полов, систем отопления зданий, для установки в желоба и водостоки с целью предотвращения обледенения водослива.

Поставляется готовыми комплектами фиксированной длины и мощности на катушках с присоединенным подводным проводом.

Характеристики:

- Напряжение питания 220 В
- Удельная мощность около 22 Ватт/м.п. при 220 В.
- Номинальная температура на поверхности кабеля 65 °С
- Минимальный радиус изгиба 35 мм.
- Размеры 6,5 x 4,2 мм.
- Вес в среднем 60 гр/м.п.
- Подводящий провод длиной 3 м. 3 x 2 мм.² (<11 А), 3 x 5 мм.² (>11 А)



Преимущества

- Широкая линейка позволяет подобрать необходимый кабель
- Двужильный кабель проще монтировать
- Поставляется на катушках, что делает монтаж удобнее
- Плотная медная оплетка помимо экранирования кабеля выполняет функцию отвода излишнего тепло в местах появления трещин в бетонной стяжке
- Обе жилы являются греющими, что увеличивает площадь теплосъема и повышает надежность
- Внутренняя изоляция выполнена из поперечно сшитого полиэтилена XLPE с дополнительной нейлоновой оболочкой

Модель	Длина, м.	Мощность при 220 В, Ватт	Сопр-е, при +20 °С, Ом
XD102	38,4	850	57,6
XD152	57,9	1270	38,0
XD202	77,1	1700	28,4
XD252	92,4	2100	23,1
XD302	112,5	2530	19,1
XD352	132,6	2940	16,4
XD402	150,9	3340	14,5
XD502	201,5	4450	10,9